

Trappen

Het integreren van een trap in een Stackton keermuur is zeer eenvoudig en kan met dezelfde Gravity blokken en afdekstenen gebeuren. De hoogte van de treden (optrede) is vrij te bepalen en situeert zich best tussen 15 en 18 cm hoogte.

In Stackton heeft men zelfs de keuze waarbij de optreden in hoogte, tot op de millimeter kunnen worden gebouwd.

Een aantrede van 25 cm en groter is aangewezen om als buitentrap te bestijgen.

Trappen met tussenbordessen zijn eveneens mogelijk.

Uiteraard is het juiste hoogteverschil van het laagst afgewerkte niveau en de bovenste trede noodzakelijk om het aantal optreden en de hoogte van de optrede te bepalen.

Het aantal aantreden vermenigvuldigd met de afmeting van de aantrede bepaald de totale traplengte eventueel vermeerderd met de afmeting van de tussenbordessen.

De trapbreedte dient telkens een veelvoud van 20 cm te zijn. (1/2 blok).

Als afwerking voor de aantreden kunnen de caps 20-30-6 worden gebruikt waarbij de voorzijde van de trapneus identiek aan de muurafdekcap een gekloven voorvlak heeft.

Het bevestigen van de caps gebeurt eveneens met een betonlijm.

Detail trede



